

CEMENTO PORTLAND

Cemento tipo Portland en sacos para confeccionar morteros y hormigones

Descripción

CEMENTO PORTLAND es un cemento gris o blanco, fabricado por prestigiosas empresas, de excelente calidad, para la confección de morteros y hormigones

Campo de aplicación

- ↳ Obras de albañilería.
- ↳ Soleras, recrecidos.
- ↳ Pequeñas reparaciones y parcheos.
- ↳ Decoración.

Consumo

Dependiendo del caso concreto. Consúltase el proyecto de la obra en cuestión.

Datos técnicos

| Color | Tipo | Resistencia a compresión 28 días |
|--------|-------------------|----------------------------------|
| Blanco | BL II/A-L 42,5R | 42,5 N/mm ² |
| Gris | IV/B (P-V) 32,5 N | 32,5 N/mm ² |

Disponibles bajo pedido otros tipos de cementos especiales como: Resistente a los sulfatos y agua de mar, cemento aluminoso, cemento rápido, etc.

Propiedades

- ↳ Fácil aplicación
- ↳ Calidad contrastada

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. **Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.**

Condiciones de almacenamiento

Almacenarlo en su envase original al abrigo de la intemperie. El tiempo de uso es de 3 meses desde la fecha de fabricación almacenado adecuadamente.

Presentación

- Gris: en sacos de 35 Kg
- Blanco: en sacos de 25 Kg

Precauciones especiales

- ↳ Temperatura de trabajo: Entre +10 °C y +30 °C.
- ↳ No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos, sol directo o alta humedad relativa.
- ↳ En tiempo caluroso no aplicar cuando la superficie haya recibido sol directo durante mucho tiempo.
- ↳ Almacenar el producto en el envase original bien cerrado. Protegerlo de las heladas y evitar exponerlos a temperaturas superiores a 30°C.