

## COLORCEM ÁCIDO

**Líquido coloreado para tratar el hormigón produciendo un efecto decorativo.**

### Descripción

**COLORCEM ÁCIDO** es un líquido ácido con sales metálicas. El ácido abre los capilares y poros del hormigón, permitiendo a las sales metálicas reaccionar con los depósitos de cal libre y por lo tanto manchando la cal hidratada embebida en el hormigón. Penetra en la capa superficial del hormigón otorgándole un color que permanecerá duradero. Dependiendo de las técnicas y formas de aplicación del color se puede conseguir una amplia gama de efectos que van desde la elegancia de cuero abrigado hasta la belleza atemporal de la piedra natural.

### Campo de aplicación

- ↪ Restaurantes, espacios de venta o salas de exposiciones.
- ↪ Pasos de tránsito, caminos de entrada, patios y entradas, debido a que reduce el resplandor de la superficie.
- ↪ Combinado con plantillas decorativas permite crear bordes y elementos distintivos.

### Propiedades

- ↪ Fácil de usar
- ↪ Se consiguen efectos interesantes artísticos y decorativos.
- ↪ No se desconcha ni agrieta.
- ↪ Amplia gama de colores.
- ↪ Uso interior y exterior.

### Presentación

**COLORCEM ÁCIDO** se presenta en garrafas de 5 litros.

Colores: Verde, ámbar, cola, negro, nogal.

### Condiciones de almacenamiento

**COLORCEM ÁCIDO** debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 6 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.

### Precauciones especiales

- ↪ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ↪ Antes de usarlo o manipularlo, léase la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).
- ↪ Evítese el contacto con ojos y piel y utilícese equipo de protección adecuada, incluyendo gafas y guantes.

### Consumo

Entre 4,5 y 7 m<sup>2</sup>/litro



Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.