

COLORCEM SPRAY

Mortero polimérico muy adherente para restaurar pavimentos decorándolos y mejorar su estética

Descripción

COLORCEM SPRAY es un mortero desarrollado como solución decorativa para la restauración y el enlucido de pavimentos desgastados o viejos, dejando el pavimento con un acabado totalmente renovado y con una amplia variedad de terminaciones.

COLORCEM SPRAY es un mortero polimérico de alta resistencia y gran adhesión al sustrato, que permite en aplicaciones de escasos milímetros dejar unos pavimentos resistentes y duros con una reducción significativa en el tiempo y en el coste de la puesta en obra. Formulado a base de cementos Portland, áridos de gran calidad y aditivos y polímeros especiales que permiten su aplicación mediante técnicas de proyectado con aire comprimido y que mejoran la resistencia a la abrasión del pavimento sobre el que se aplica. Se proyecta sobre moldes de papel previamente fijados en el suelo o pared.

Campo de aplicación

- ↳ Piscinas.
- ↳ Paseos peatonales.
- ↳ Suelos desgastados que se quieran renovar con un nuevo acabado.
- ↳ Decoración de paredes exteriores .

Propiedades

- ↳ Diversidad de colores y terminaciones .
- ↳ Rápida ejecución.
- ↳ Gran adherencia al soporte.
- ↳ Agradable acabado estético.

Presentación

COLORCEM SRAY se presenta en sacos de papel de 25 Kg con lámina de polietileno contra la humedad. Palets de 1000 Kg (40 sacos).

Condiciones de almacenamiento

COLORCEM SPRAY debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.

Consumo

El consumo depende del espesor aplicado aproximadamente 3 a 4 Kg/m² para 2 o 3 mm de espesor .

Precauciones especiales

- ↳ Temperatura de aplicación entre 5 y 35°C. No aplicar cuando se prevean heladas.
- ↳ Los datos técnicos han sido obtenidos en condiciones de laboratorio.
- ↳ Se deberán emplear las medidas habituales de protección: gafas, guantes, mascarillas y ropa adecuada para su uso.
- ↳ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ↳ Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con los ojos y piel, así como la inhalación del polvo.
- ↳ Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente

Modo de Empleo

Fijar las cintas con diseños o motivos elegidos sobre el pavimento o la pared a revestir.

Debido a su diseño de rápido tiempo de fraguado para una puesta en obra rápida, se recomienda el empleo del producto nada más sea mezclado, dado que las reacciones pasado este tiempo le harían perder propiedades dificultando su aplicación.

Aplicar entre 5 y 30°C.

Proyectar la mezcla sobre la superficie. Retirar las cintas una vez el COLORCEM SPRAY haya endurecido y posteriormente barrer para eliminar los restos de producto no adherido.

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Polvo
Colores	Bajo pedido, gama de 21 colores. Consultar departamento técnico.
Densidad en pasta (Kg/m ³)	2150±50
Ensayo compresión (N/mm ²) a 28 días	>50
pH	12
Adhesión (Mpa)	>2

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto .