

## COLOR FAST

### Pigmentos en polvo para aplicaciones en construcción y decoración

#### Descripción

**COLOR FAST** son pigmentos inorgánicos de gran calidad usados para numerosas aplicaciones para pigmentar productos de construcción y decoración tales como mortero de cemento, yesos, pinturas, etc.

#### Campo de aplicación

- ↳ Pigmentación de morteros, hormigones, yesos, etc.
- ↳ Pigmentación de líquidos de sellado del tipo AGUASOL o DS-90.
- ↳ Decoración.
- ↳ Morteros de rejuntado.

#### Consumo

El consumo depende del color y el tipo de producto a colorear. Para AGUASOL o DS-90 usar por cada garrafa de 25 litros medio envase para veladura y un envase entero como pintura.

#### Condiciones de almacenamiento

**COLOR FAST** debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.

#### Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Polvo
Color	Gama extensa. Solicite la carta de colores al departamento comercial
pH	3-7
Residuo en tamiz de 325 mallas (max.)	0,3 %

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. **Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.**

#### Propiedades

- ↳ Gran poder de pigmentación.
- ↳ Económicos.
- ↳ Inorgánicos.
- ↳ Estables a lo largo del tiempo y frente a los rayos ultravioleta.
- ↳ Uniformidad de color entre distintos lotes.

#### Modo de Empleo

Pesar con precisión para evitar cambios de color entre diferentes mezclas. Mezclar intensamente bien en seco o en fresco durante tiempo prolongado para romper los granos de COLORFAST y hasta homogeneización. Con líquidos de sellado diluirlo en el y agitar hasta homogeneidad, a razón de media bolsa aprox. de **COLORFAST** por cada 25 litros de líquido para pavimento nuevo (veladura) o una bolsa aprox. por 25 litros para pavimento antiguo.

#### Presentación

**COLOR FAST** se presenta en bolsas impermeables de 1 Kg. Consultar carta de colores al departamento comercial o en nuestra web [www.morteroshenares.com](http://www.morteroshenares.com)

#### Precauciones especiales

- ↳ Temperatura de aplicación entre 5 y 35°C. No aplicar cuando se prevean heladas.
- ↳ Este producto puede presentar ligeras variaciones de tonalidad entre diferentes lotes.
- ↳ Nuestra carta de colores es orientativa por lo que es imprescindible hacer unas pequeñas pruebas previas a la aplicación sobre toda la superficie para obtener el tono deseado.