



DESMOLDEANTE L

Desmoldeante líquido para evitar que se peguen los moldes al mortero u hormigón

Descripción

DESMOLDEANTE L es un líquido sin pigmentar, especialmente indicado para permitir un desmoldeado fácil tanto en pavimentos cuando se revistan con COLORCEM 1 cm, como en paramentos verticales cuando se use el COLORCEM VERTICAL. Producto exento de disolventes.

Campo de aplicación

- ↳ Pavimentos de hormigón impreso.
- ↳ Recrecidos de mortero impreso (COLORCEM 1 cm) sobre pavimentos.
- ↳ Revestimientos verticales, impresos o texturados con COLORCEM VERTICAL.
- ↳ En general todas aquellas aplicaciones donde necesitamos un desmoldeante y estemos limitados en la aplicación del desmoldeante en polvo por la emisión de polvo durante su aplicación.

Condiciones de almacenamiento

DESMOLDEANTE L debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.

Consumo

El consumo es de 100-200 g/m²

Presentación

Bidones de 25 Kg. Palets con 32 bidones (800 litros).

Propiedades

- ↳ Producto a base de agentes antiadherentes.
- ↳ Producto exento de disolventes.
- ↳ Líquido incoloro muy fluido.

Modo de Empleo

Agitar antes de usar. Aplicar sobre la superficie a tratar mediante pulverizadora, brocha o rodillo, procurando que cubra bien toda la superficie. El producto viene listo para su uso.

Precauciones especiales

- ↳ Se deberán respetar las juntas susceptibles de movimientos presentes en el soporte original.
- ↳ Se deberán emplear las medidas habituales de protección: gafas, guantes, mascarillas y ropa adecuada para su uso.
- ↳ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ↳ No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5°C.

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Líquido Incoloro
Solubilidad en el agua	Completa
Densidad a 20°C (g/cc)	0,75 ± 0,02
Temperatura de trabajo	10 - 30°C
Inflamabilidad en vaso cerrado	20°C
Rendimiento g/m ²	100-200