



DPW-50

Líquido para el curado de pavimentos de hormigón pulido

Descripción

El **LÍQUIDO DPW-50** es una dispersión copolímera en base acuosa, especialmente desarrollada para ser utilizada como compuesto para el curado del pavimento de hormigón recién pulido.

Campo de aplicación

↳ Curado de pavimentos de hormigón pulido de exterior e interior.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar el producto en el envase original bien cerrado. Protegerlo de las heladas y evitar exponerlos a temperaturas superiores a 30°C. En estas condiciones el producto conservará sus propiedades durante 6 meses.

Presentación

Bidones de 25 Kg.
Palets con 32 bidones (800 litros).

Propiedades

- ↳ Producto en base agua.
- ↳ Baja tendencia al amarilleamiento.
- ↳ Evita la aparición de eflorescencia.
- ↳ Fácil aplicación.
- ↳ Disminuye la retracción y la aparición de fisuras.

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Líquido
Disolvente	No. Exento.
Densidad aparente (g/cm ³)	~1,0
Temperatura de trabajo	10-30°C
Secado al tacto	1-2 horas. Secado total en 24 horas
Inflamabilidad	Ninguna

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. Nuestras recomendaciones no eximen al utilizador de comprobar la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.

Modo de Empleo

Se puede aplicar directamente al hormigón mediante pulverizadora, brocha o rodillo. Se deberá usar el **LÍQUIDO DPW-50** con el pavimento húmedo (pero exento de charcos).

Consumo

Aproximadamente 5 m²/litro.

Precauciones especiales

- ↳ Se deberán emplear las medidas habituales de protección: gafas, guantes, mascarillas y ropa adecuada para su uso.
- ↳ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ↳ No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5°C.