

MALLAZO 30x20x4

Mallas para el control de la fisuración del hormigón

Descripción

El MALLAZO 30x20x4 es una malla electrosoldada para el reparto y control de la fisuración superficial según la instrucción EHE-08, elaboradas a partir de alambres grafilados de calidad B 500 T.

Campo de aplicación

- ↳ Control de la fisuración superficial de pavimentos de hormigón.
- ↳ No es adecuado para refuerzo

Consumo

No aplica.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a cubierto al abrigo de la lluvia y la intemperie. No guardar en la nevera.

Propiedades

Ayuda a disminuir la fisuración superficial del hormigón.

Modo de Empleo

Embutir dentro del hormigón.

Presentación

El MALLAZO 30x20x4 se presenta en mallas de medidas nominales 6,0x2,2 m. Las rejillas presentan medidas nominales de 200x300 mm y el diámetro nominal de los alambres es de 4 mm.

Precauciones especiales

De acuerdo con la Instrucción EHE-08, "El diámetro mínimo de la armadura de reparto será 5 mm si ésta se tiene en cuenta a efectos de comprobación de los Estados Límite Últimos.

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.