

## PASTCOLOR

**Colorante en pasta para pigmentar líquidos de sellado ya sean base agua o disolvente para hormigón impreso.**

### Descripción

**PASTCOLOR** es una pasta que se dispersa y diluye en los líquidos de sellado para pigmentarlos y conseguir interesantes efectos estéticos y veladuras en los pavimentos sobre los que se aplican.

### Campo de aplicación

- ↳ Pigmentación de líquidos, lacas, y barnices, tanto base agua como disolvente.
- ↳ Veladuras y efectos sobre hormigón impreso.

### Consumo

1 envase de 1,4 Kg por cada 25 litros de líquido base agua o base disolvente.

### Condiciones de almacenamiento

**PASTCOLOR** debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.

### Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
<b>Aspecto</b>	Líquido pastoso
<b>Color</b>	los mismos que la carta de colores de COLORCEM IMPRESO
<b>Densidad</b>	1,50 y 1,90 Kg/litro

### Propiedades

- ↳ Confiere un color uniforme e intenso a los líquidos en los que se mezcla.
- ↳ Fácil de usar.
- ↳ Excelente dispersión.
- ↳ Aconsejado para pigmentar al AGUASOL, AGUASOL PLUS, AGUASOL ACRIL, DS-90 y DS-120.
- ↳ Al cabo de unos años, y dependiendo del uso que tenga el pavimento, puede ser necesario la aplicación de una mano extra de mantenimiento .

### Presentación

Latas de 1,4 Kg o de 2 Kg según color

### Modo de Empleo

Diluir en el líquido y agitar hasta homogeneidad, a razón de media lata aprox. de **PASTCOLOR** por cada 25 litros de líquido para pavimento nuevo (veladura) o una lata aprox. por 25 litros para pavimento antiguo. Limpiar herramientas y pulverizador con disolvente o mucha agua tras cada aplicación.

### Precauciones especiales

- ↳ Aplicar con una temperatura de entre 5 y 30°C.
- ↳ Evitar que el pavimento esté al sol durante las horas previas y durante la aplicación.
- ↳ Consultar la ficha de datos de seguridad y leer atentamente antes de su uso siguiendo fielmente sus pautas

### Precauciones especiales (cont.)

- ↪ Este producto puede presentar ligeras variaciones de tonalidad entre diferentes lotes.
- ↪ Nuestra carta de colores es orientativa por lo que es imprescindible hacer unas pequeñas pruebas previas a la aplicación sobre toda la superficie para obtener el tono deseado.

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. Nuestras recomendaciones no eximen la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.