



PROTECTOR F

Gel líquido protector para trabajos de hormigón desactivado

Descripción

PROTECTOR F es un líquido transparente formulado para proteger todos los elementos de cualquier material (hormigón, bordillos, metal, etc.) que se encuentran anexos a las obras con hormigón desactivado (chino o árido visto). Protege a los elementos citados del contacto con los desactivantes COLORCEM DES evitando que se manchen y facilitando su posterior lavado.

PROTECTOR F facilita la limpieza de los bordillos y elementos adyacentes cuando se realiza el lavado del pavimento desactivado. Forma una película aislante que se elimina con el lavado de agua a presión.

Campo de aplicación

- ↪ Pavimentos y aceras.
- ↪ Muros de fachada de chino o árido visto.
- ↪ Mobiliario urbano.
- ↪ Cualquier elemento adyacente a obras de árido visto.

Consumo

PROTECTOR F tiene un consumo que depende de la porosidad del material a tratar. El consumo medio en una capa es de unos 250 a 350 g/m².

Presentación

PROTECTOR F se presenta en envases de 5 y 20 l.

Datos Técnicos

- ↪ Aspecto: Líquido transparente.
- ↪ Densidad: 1,05 Kg/litro
- ↪ Viscosidad: > 60 s

Propiedades

- ↪ Fácil aplicación.
- ↪ Protege también de las manchas del hormigón o mortero que se producen durante el hormigonado y extendido.

Modo de Empleo

Aplicar el **PROTECTOR F** sobre superficies limpias libres de materiales sueltos.

Viene listo para su empleo aplicándolo mediante brocha o rodillo de pelo corto.

Precauciones especiales

- ↪ Antes del inicio de los trabajos se recomienda realizar una prueba de aplicación de **PROTECTOR F** sobre las superficies a proteger (sobre todo en las más porosas) para verificar que el producto no mancha el soporte.

Condiciones de almacenamiento

- ↪ **PROTECTOR F** tiene una caducidad de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado.
- ↪ **PROTECTOR F** debe almacenarse a cubierto protegido de la congelación.
- ↪ En caso de que se congele, se puede reconstituir el producto mezclándolo una vez descongelado, conservando sus propiedades protectoras.

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. Nuestras recomendaciones no eximen la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.