



Pigmentos en polvo para aplicaciones en construcción y decoración

Descripción

COLORFAST son pigmentos inorgánicos de gran calidad usados para numerosas aplicaciones para pigmentar productos de construcción y decoración tales como mortero de cemento, yesos, pinturas, etc.

Campo de aplicación

- Pigmentación de morteros, hormigones, yesos, etc.
- Pigmentación de líquidos de sellado tipo AGUASOL o DS-90.
- Decoración.
- Morteros de rejuntado.

Presentación

COLORFAST se presenta en bolsas impermeables de 1 kg. Consultar la carta de colores con el departamento comercial.

Consumo

Consulte el Modo de Empleo para obtener información sobre los valores y condiciones de consumo.

Almacenamiento

COLORFAST debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie.

El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.



Gran poder de pigmentación.



Estables a lo largo del tiempo y frente a los rayos ultravioleta.



Inorgánicos.

Precauciones especiales



Ten en cuenta estas indicaciones

Este producto puede presentar ligeras variaciones de tonalidad entre los diferentes lotes.	Nuestra carta de colores es orientativa, por lo que es imprescindible hacer unas pequeñas pruebas previas a la aplicación sobre toda la superficie para obtener el tono deseado.	Se debe tener en cuenta la dureza de la resina cuando hay tránsito habitual de mascotas. Temperatura de aplicación entre 5 y 35° C. No aplicar cuando se prevean heladas.
--	--	--

Modo de empleo

Se recomienda las siguientes dosificaciones orientativas, que deben siempre comprobarse mediante pruebas para validar los resultados.

En morteros se recomienda añadir 250 gramos de producto por cada hormigonera portátil de 120 litros de capacidad.

En el proceso de sellado del pavimento

Para realizar veladuras sobre pavimentos nuevos:

- 1 Máximo 200 gramos usando líquidos de Sellado base agua (Aguasol, Aguasol Plus) por garrafa de 25 litros.
- 2 Máximo 200 gramos usando líquidos de Sellado base disolvente (MS83, DS90, DS90 Y MS120) por garrafa de 25 litros.

Para realizar renovación del color sobre pavimentos viejos:

- Máximo 400 gramos usando líquidos de Sellado base agua (Aguasol, Aguasol Plus) por garrafa de 25 litros.
Máximo 400 gramos usando líquidos de Sellado base disolvente (MS83, DS90) por garrafa de 25 litros.

La aplicación del producto se realizará de forma que la película húmeda sea fina y así evitar la migración de los pigmentos a la superficie.

***Antes de aplicar Colorfast sobre toda la superficie, realice siempre pruebas previas.**

Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Polvo
Color	Gama extensa. Solicite la carta de colores al departamento comercial
pH	3-7
Residuo en tamiz de 325 mallas (máximo)	0,3 %



Nota importante:

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.

Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO

Morteros Henares establece como uno de los principios básicos de su trabajo, la calidad y la satisfacción de todos nuestros clientes.

