



Desmoldeante líquido para evitar que se peguen los moldes al mortero u hormigón

## Descripción

DESMOLDEANTE L es un líquido sin pigmentar, especialmente indicado para permitir un desmoldeado fácil tanto en pavimentos cuando se revistan con **COLORCEM 1 cm**, como en paramentos verticales cuando se use el **COLORCEM VERTICAL**.

## Campo de aplicación

- Pavimentos de hormigón impreso.
- Recrecidos de mortero impreso (**COLORCEM 1 cm**) sobre pavimentos.
- Revestimientos verticales, impresos o texturados con **COLORCEM VERTICAL**.
- En general todas aquellas aplicaciones donde necesitamos un desmoldeante y estemos limitados en la aplicación del desmoldeante en polvo por la emisión de polvo durante su aplicación.

## Presentación

Bidones de 25 kg. Palets con 32 bidones (800 litros).

## Consumo

El consumo es de 100-200 g / m<sup>2</sup>

## Almacenamiento

DESMOLDEANTE L debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.



Producto a base de agentes antiadherentes.



Líquido incoloro muy fluido.



## Precauciones especiales



Ten en cuenta estas indicaciones

Mantener fuera del alcance de los niños.	Se deberán respetar las juntas susceptibles de movimientos presentes en el soporte original.	No aplicar el producto a una temperatura ambiente menor de 5° C.  Se deberán emplear las medidas habituales de protección: gafas, guantes, mascarillas y ropa adecuada para su uso.
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Modo de empleo, sigue los pasos

Agitar antes de usar. Aplicar sobre la superficie a tratar mediante pulverizadora, brocha o rodillo, procurando que cubra bien toda la superficie. El producto viene listo para su uso.

## Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Líquido Incoloro
Solubilidad en el agua	Completa
Densidad a 20° C (g / cc)	0,75 ± 0,02
Temperatura de trabajo	10 - 30° C
Inflamabilidad en vaso cerrado	20° C
Rendimiento g / m <sup>2</sup>	100-200

**Nota importante:** Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.

Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.

