GRUPO MORTEROS HENARES

ANTIKE

Ficha Técnica octubre 2024

Polvo pigmentado para aplicaciones en construcción y decoración

Descrición

ANTIKE es una mezcla de aglomerantes, pigmentos inorgánicos de gran calidad y aditivos. El uso de este producto proporciona un acabado envejecido a los pavimentos y/o revocos ejecutados con morteros coloreados

Campos de aplicación

- Renovación de color a capas de rodadura deterioradas.
- Pigmentación de superficies con base cementosa.
- Acabado apariencia envejecido

Presentación

ANTIKE se presenta en bolsas impermeables de 1 Kg. Consultar carta de colores al departamento comercial o en nuestra web www.morteroshenares.com

Consumo

El consumo depende del color y el tipo de producto a colorear. Lo más habitual es dosificar ¼ de bolsa para un envejecido normal o 2/4 de bolsa para envejecidos más oscuros.

- Gran poder de pigmentación.
- Económico.
- Inorgánicos
- Estables a lo largo del tiempo y frente a los rayos ultravioleta.
- Uniformidad de color entre distintos lotes

Condiciones de almacenamiento

ANTIKE debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Polvo
Color	Gama extensa. Solicite la carta de colores al departamento comecial o en la web.

Modo de Empleo

Verter en un cubo 10 lts de agua limpia y exenta de cal. Dosificar ¼ de bolsa para un envejecido normal o 2/4 de bolsa para envejecidos más oscuros.
Agitar el producto mediante varilla agitadora manual o batidora.
Aplicar el producto con rodillo o cepillo de manera uniforme sobre la superficie dejando que el producto seque.Es necesario agitar el producto en cada aplicación para que no se sedimente en la superficie.
Dejar secar el producto AL MENOS 24 horas. Transcurrido ese tiempo barrer o soplar la superficie para eliminar los restos de producto que no se hayan adherido.
Con la superficie completamente seca aplicar líquidos de sellado tipo MS83, DS90 o AGUASOLES.

Información importante:
No aplicar con riesgo de lluvia o helada. Si con la superficie seca el acabado del producto no es el deseado por ser muy oscuro antes de sellar, lavar la superficie con hidrolimpiadora a presión para eliminar el producto hasta conseguir el tono deseado. Pesar con precisión para evitar cambios de color entre diferentes mezclas. Mezclar intensamente bien en seco o en fresco durante tiempo prolongado para romper los granos de ANTIKE y hasta homogeneización.

Precauciones especiales

- Temperatura de aplicación entre 5 y 35ºC. No aplicar cuando se prevean heladas.
- Este producto puede presentar ligeras variaciones de tonalidad entre diferentes lotes.
- Nuestra carta de colores es orientativa por lo que es imprescindible hacer unas pequeñas pruebas previas a la aplicación sobre toda la superficie para obtener el tono deseado

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas y proporcionadas por el fabricante, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.Nuestra recomendaciones no eximen al comprador por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previo.

https://www.morteroshenares.com/
informacionmh@morteroshenares.com | Tel: 918.252.220