



Líquido de curado para pavimentos de hormigón.

Descripción

MH-7 es una solución en base acuosa constituida por agentes consolidantes y densificadores para pavimentos con base cementosa. Su diseño específico hace que penetre en la estructura porosa del pavimento para conferirle mejoras en sus características.

No forma película, su efectividad consiste en reaccionar con la estructura mineralógica del hormigón y/o mortero mejorando sus prestaciones, puesto que aumentan la densidad, bajan la porosidad y proporcionan fortaleza a la capa de rodadura.

Campos de aplicación

- Ejecución de Pavimentos. Mejora de las prestaciones obtenidas o esperables.
- Protección de Pavimentos Pulidos ejecutados mediante espolvoreo de capa de rodadura gama Rodadur.
- Restauración de Pavimentos. Recuperación del brillo, detiene la degradación del pavimento o generación de polvo.
- Restauración de fachadas, objetos de piedra, mármol y piedra artificial.
- Impermeabilización de pavimentos.



Aumento de la resistencia a la abrasión superficial y generación de polvo.



Aumento de la impermeabilidad, motivo por el cual actúa como agente de curado, es decir, pueden reducir la rápida evaporación del agua durante el fraguado de la masa cementicia.



Protección frente a la humedad superficial, y los daños ocasionados por infiltraciones como son los ciclos de hielo-deshielo.



Aumento de resistencia frente a las manchas y a las eflorescencias.



Aumento de resistencia frente al ataque de productos químicos.



Mejorar el aspecto superficial, aumentando el brillo.



Consumo

Dependerá del espesor de capa que se pretenda obtener y la porosidad del elemento a tratar. Para condiciones normales se estima 15m²/litro.

Presentación

Garrafas de 5 litros.

Almacenamiento

Se conserva en condiciones óptimas durante 12 meses en el envase original sin abrir y en un ambiente seco y con temperatura entre +5 y +40 °C alejado de fuentes de calor.

Precauciones especiales



Ten en cuenta estas indicaciones.

- Indicaciones de peligro: El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.
- • Consejos de prudencia: En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente
- • Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
- • Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad





Modo de empleo

No aplicar sobre soportes que estén con polvo, frágiles o sin resistencia, ni con presencia de aceites, grasas o cualquier contaminante que impida el acceso del producto al poro.

Tampoco debe aplicarse con humedad heterogénea, charcos o restos de agua.

Si el soporte presenta fisuras se recomienda realizar un tratamiento de reparación antes de la aplicación del MH-7.

En el caso de soportes antiguos el vertido y la extensión del producto se puede realizar directamente según se presenta. Para ello se puede usar rodillo, mopa o equipos pulverizadores. Una vez aplicado se debe esperar unos minutos para garantizar la penetración del producto en los poros y la reacción química, pasados esos minutos y sin que se haya secado completamente, se debe pulir con las herramientas disponibles hasta conseguir el acabado brillante deseado.

Para pavimentos de hormigón nuevos, se debe proceder como el caso anterior pero el vertido, la extensión y abrillantado se deben realizar una vez realizadas las labores de pulido y/o serrado.

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Apariencia	Líquido
Color	Transparente
pH	10.
Temperatura de Aplicación	5-40°C.
Composición	Agua, sales potásicas, alcoholes y Litio.

Nota importante:

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas y proporcionadas por el fabricante, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.

Nuestras recomendaciones no eximen al comprador por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previo.

