



Líquido muy efectivo para la eliminación de resinas y lacas de curado del hormigón

Descripción

QUITARRESINAS QS-75 es un líquido de textura gelatinosa muy efectivo que ayuda a limpiar y eliminar resinas y lacas adheridas a las superficies de hormigón. Está libre de cloruro de metileno.

Campo de aplicación

Decapado de resinas y resinas adheridas a las superficies de hormigón en pavimentos impresos o de cualquier otro tipo. Válido también para superficies verticales pues no descuelga.

Presentación

En garrafas de 25 litros.

Consumo

Depende del tipo de soporte y resina a retirar.
Entre 300 y 600 gramos/m².

Almacenamiento

Entre +5° C y +30° C en sus envases originales cerrados un máximo de 6 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.



Gran eficacia y de fácil aplicación.



Precauciones especiales



Ten en cuenta estas indicaciones

Léase atentamente la Ficha de Datos de Seguridad (solicítela al departamento comercial).


Se deberán emplear las medidas habituales de protección: gafas, guantes, mascarillas y ropa adecuada.

Modo de empleo, aplicación

Agitar el envase antes de abrirlo hasta su total homogeneización. Aplicar una capa gruesa de QUITARRESINAS QS-75 con brocha o rodillo de fibras naturales por toda la zona a decapar y dejar actuar 10-15 minutos, en función de la temperatura, tipo de resina y espesor de la misma. Normalmente se ve que la resina a decapar se arruga y se levanta. Antes de que el producto seque, retirar con una espátula. Repetir la aplicación si fuera necesario. Una vez decapado, limpiar la superficie con disolvente para eliminar todos los posibles restos e impurezas.

Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Densidad a 20° C	0,96 ± 0,05 kg / litro
Viscosidad	Tixotrópico

 **Nota importante:** Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.

Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.

