



Malla metálica para el control de la fisuración del hormigón

Descripción

El MALLAZO es una malla electrosoldada para el reparto y control de la fisuración superficial del hormigón según la instrucción EHE-08. Está elaborada a partir de alambres grafilados de calidad B 500 T. Disponible en 30x20x4 mm y en 20x20x5 mm.



Ayuda a disminuir la fisuración superficial del hormigón.

Campo de aplicación

- Control de la fisuración superficial de pavimentos de hormigón.
- No es adecuado para el refuerzo, no es estructural.

Presentación

Mallas de 30x20x4 mm o de 20x20x5 mm.

Almacenamiento

Almacenar a cubierto al abrigo de la lluvia y la intemperie.



Precauciones especiales



Ten en cuenta estas indicaciones

De acuerdo con la Instrucción EHE-08: el diámetro mínimo de la armadura de reparto será de 5 mm si ésta se tiene en cuenta a efectos de comprobación de los Estados Límite Últimos.

Para un control efectivo de la fisuración de la superficie de los pavimentos de hormigón es imprescindible contemplar otros factores como: una adecuada dosificación y diseño del hormigón sin exceso de agua, buen tiempo sin temperaturas extremas ni viento, empleo de fibras tipo POLIFIB 12 mm, corte de juntas a su debido tiempo y forma y un buen curado.

Modo de empleo, aplicación

Embutir dentro del hormigón.



Nota importante: Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.

Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO

Morteros Henares establece como uno de los principios básicos de su trabajo, la calidad y la satisfacción de todos nuestros clientes.

