

Pigmento concentrado líquido de muy alta calidad, diseñado para la obtención de combinaciones de color mediante su mezcla con veladuras y pinturas al silicato de potasio MH Disol.

Descripción

El pigmento líquido concentrado MH Disol está formulado a base de pigmentos inorgánicos de alta pureza, ofreciendo una excelente estabilidad cromática tanto en interior como en exterior. Presenta una elevada resistencia a la radiación ultravioleta (U.V.), garantizando la durabilidad del color en el tiempo.

Es ideal para pinturas y veladuras al silicato destinadas a la coloración de morteros de base mineral. Los diferentes colores pueden combinarse entre sí para alcanzar el tono deseado.

Se recomienda realizar pruebas previas sobre una superficie de ensayo para verificar el color final antes de su aplicación definitiva.

Campos de aplicación

- Veladuras al silicato de potasio.
- Pinturas al agua y al disolvente (previa comprobación de compatibilidad).
- Microcementos y morteros de base mineral.

Presentación

Envase de 500 g.

Consumo

- Entre 12 y 30 g por kg de mortero.
- Entre el 0,2 % y el 10 % sobre el producto a colorear en veladuras minerales al silicato de potasio.



Pigmento concentrado de alta versatilidad.



Apto para productos al agua, disolventes y morteros.



Alta resistencia a la radiación U.V.



Excelente rendimiento y poder colorante.



Amplia gama cromática.

Almacenamiento

Hasta 4 años desde la fecha de fabricación, en envase original cerrado y en lugar seco.

Modo de empleo

- Agitar enérgicamente el envase de MH Disol antes de su uso y comprobar la compatibilidad con el producto a colorear.
- Verter el pigmento en la proporción deseada sobre el producto base y mezclar cuidadosamente con varilla agitadora hasta obtener una dispersión homogénea.
- Si se va a aplicar mediante pulverizador o airless en veladuras al silicato de potasio MH Disol, se recomienda colar la mezcla antes de introducirla en el equipo para evitar posibles obstrucciones.

Datos técnicos:

Naturaleza: Pasta pigmentaria concentrada líquida	Pigmentos: Inorgánicos
Compatibilidad: Especial atención a la compatibilidad con el producto base	Colores disponibles: 32 colores
Apto para: Bases al agua y al disolvente	

Precauciones

Indicaciones de peligro: El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.

Consejos de prudencia: En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos.

*Disponible ficha de seguridad.



Nota importante: Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.

Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.