



## Líquido para la eliminación de resinas y lacas de curado del hormigón

### Descripción

Quitarrresinas QS POWER es un líquido que ayuda a limpiar y eliminar resinas y lacas adheridas a las superficies de hormigón.



Gran eficacia

### Campos de aplicación

Decapado de resinas adheridas a las superficies de hormigón en pavimentos impresos o de cualquier otro tipo. También es eficaz en la eliminación de grafitis. Respetuoso con el medioambiente



Facilidad de manejo

### Consumo

Depende del tipo y grosor de la capa de resina a retirar. Entre 0,5 y 2 m<sup>2</sup>/litro.

### Modo de Empleo

Leer atentamente la Ficha de Datos de Seguridad antes de su empleo y procurar todas las medidas de protección mencionadas en ella.  
Aplicar mediante brocha o cepillo sobre las superficies de hormigón. Dejar actuar un tiempo y eliminar siguiendo las normas medioambientales vigentes.  
Para eliminar sellados base agua, una vez aplicado el Quitarrresinas QS POWER y frotada la superficie con ahínco, aplicar agua a presión inmediatamente.



## Presentación

Garrafas de 25 litros.

## Precauciones especiales



Ten en cuenta estas indicaciones.

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Léase atentamente la Ficha de Datos de Seguridad (solicítese al departamento comercial).
- Se deberán emplear las medidas habituales de protección: gafas, guantes, mascarillas y ropa adecuada para su uso prevista en las normas de prevención de riesgos laborales.

## Condiciones de almacenamiento

Entre +5°C y +30°C en sus envases originales cerrados un máximo de 6 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

## Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Densidad a 20°C	1.03- 1.06 g/ml
Estado presentación	Líquido no inflamable
COV	66 g/l
Olor	Cítrico
Color	Transparente

### Nota importante:

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas y proporcionadas por el fabricante, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.

Nuestras recomendaciones no eximen al comprador por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previo.

