



**Si tienes cualquier duda
consulta con nuestro equipo
de profesionales, te atenderán
siempre de forma personalizada**

Micromortero coloreado
en capa fina de gran
resistencia y adherencia,
para la renovación de
pavimentos en hormigón
impreso para:

Parques y jardines

Centros Comerciales

Aceras y plazas

Zonas residenciales



Con Cover obtendrás un resultado profesional a menor coste y sin necesidad de realizar ninguna obra

Restauramos tu pavimento de hormigón deteriorado por el uso y las inclemencias del tiempo. Tapa todas las imperfecciones y las pequeñas fisuras y además, tenemos una amplia gama de 20 colores para que puedas escoger.



<https://www.morteroshenares.com> | informacionmh@morteroshenares.com
Polígono Industrial Azque. C/ Perú, nave 35-B. Alcalá de Henares, Madrid.
Tel.: +34. 918.252.220 (Horario de Lunes a Viernes de 6 a 20 h. y sábados de 7 a 14h.).





1

La preparación de la superficie

Decapa la superficie con el **QUITARRESINAS QS-70**. Aplícalo con rodillo o pulveriza de forma uniforme por toda la superficie.

Después, cubre con un plástico toda la superficie para evitar la evaporación del producto y deja actuar durante 15 min.

Retira el plástico y limpia la superficie con hidrolimpiadora de agua a presión (Kärcher). Posteriormente deberás frotar la superficie con un cepillo para eliminar por completo todos los restos de resina.



2

Mezcla y amasa los componentes

En un cubo, hecha máximo 9,4 L. de agua por cada saco de 15 Kgs.

Después, disuelve el **COLORANTE COVER** en el agua reservada y mezcla con una batidora eléctrica a baja revolución.

Espolvorea **COLORCEM COVER** y bate a bajas revoluciones hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.

Aplica líquido de sellado

Aplique líquido de sellado **AGUASOL PLUS** o líquido **DS 90** y deje secar la superficie 24h.



4



3

Aplica la primera y segunda mano

Aplique la 1ª mano de **COLORCEM COVER** siempre en el mismo sentido con un rodillo de pelo largo y deje secar el pavimento durante 4h. mínimo.

Posteriormente aplica el mismo producto en dirección perpendicular a la 1ª mano y deje secar la superficie entre 48 / 72 h.

Amplia gama de colores



Conserva la textura original de hormigón impreso existente, dándole un nuevo aspecto.



Tapa las imperfecciones y las pequeñas fisuras.



Gran resistencia y rendimiento al paso del tiempo.



No necesita una capa de imprimación.



El proceso es rápido, sencillo y sin obras.

* Estos colores son orientativos

Si tienes cualquier duda consulta con nuestro equipo de profesionales, te atenderán siempre de forma personalizada



Escanea el Código QR y mira nuestro vídeo con todos los pasos del Colorcem Cover